

FONTE SLIM 12V 24W

SAVEENERGY
LIGHTING LIFESTYLE



Potência
24W

Corrente
2A



Bivolt
(85-240V)



IP40



Não permite
Dimerização




Garantia
2 ANOS

Informações Técnicas

Referência	SE-300.2140
Código EAN	7898617517171
Tensão de Entrada	Bivolt (85-240V)
Tensão de Saída	12V DC
Corrente Máx. Saída	2A
Potência Máx.	24W
Frequência	60Hz
Índice de Proteção	IP40
Garantia	2 Anos
Temperatura de Oper.	0°C à 40°C

- Desenvolvido para: Fita LED, LLS Flex, e Placa de LED.
- Fonte de corrente variável.
- Uso interno.

Dimensões:



Peso: 48g

Esquema de ligação

Entrada AC Rede Elétrica: fios brancos da fonte de alimentação fase / neutro.
Saída DC Fonte de Alimentação: fio vermelho positivo / fio preto negativo.



- Utilize fonte 12V DC com potência 20% superior a potência somada dos produtos instalados.
- Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm² até 2,5m e fiação de 2,5mm² para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.

FONTE SLIM 12V 36W

SAVEENERGY
LIGHTING LIFESTYLE

Potência

36W

Corrente

3A



Bivolt
(85-240V)



IP40



Não permite
Dimerização



Garantia
2 ANOS

Informações Técnicas

Referência	SE-300.1846
Código EAN	7898617514903
Tensão de Entrada	Bivolt (85-240V)
Tensão de Saída	12V DC
Corrente Máx. Saída	3A
Potência Máx.	36W
Frequência	60Hz
Índice de Proteção	IP40
Garantia	2 Anos
Temperatura de Oper.	0°C à 40°C

- Desenvolvido para: Fita LED, LLS Flex, e Placa de LED.
- Fonte de corrente variável.
- Uso interno.

Dimensões:



Peso: 80g

Esquema de ligação

Entrada AC Rede Elétrica: fios brancos da fonte de alimentação fase / neutro.
Saída DC Fonte de Alimentação: fio vermelho positivo / fio preto negativo.



- Utilize fonte 12V DC com potência 20% superior a potência somada dos produtos instalados.
- Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm² até 2,5m e fiação de 2,5mm² para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.

FONTE SLIM 12V 60W

SAVEENERGY
LIGHTING LIFESTYLE



Potência
60W

Corrente
5A



Bivolt
(85-240V)



IP40



Não permite
Dimerização



Garantia
2 ANOS

Informações Técnicas

Referência	SE-300.1847
Código EAN	7898617514910
Tensão de Entrada	Bivolt (85-240V)
Tensão de Saída	12V DC
Corrente Máx. Saída	5A
Potência Máx.	60W
Frequência	60Hz
Índice de Proteção	IP40
Garantia	2 Anos
Temperatura de Oper.	0°C à 40°C

- Desenvolvido para: Fita LED, LLS Flex, e Placa de LED.
- Fonte de corrente variável.
- Uso interno.

Dimensões:



Peso: 94g

Esquema de ligação

Entrada AC Rede Elétrica: fios brancos da fonte de alimentação fase / neutro.
Saída DC Fonte de Alimentação: fio vermelho positivo / fio preto negativo.



- Utilize fonte 12V DC com potência 20% superior a potência somada dos produtos instalados.
- Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm² até 2,5m e fiação de 2,5mm² para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.

FONTE SLIM 12V 72W

SAVEENERGY
LIGHTING LIFESTYLE



Potência

72W

Corrente

6A



Bivolt
(85-240V)



IP40



Não permite
Dimerização



Garantia

Informações Técnicas

Referência	SE-300.2968
Código EAN	7908442005436
Tensão de Entrada	Bivolt (85-240V)
Tensão de Saída	12V DC
Corrente Máx. Saída	6A
Potência Máx.	72W
Frequência	60Hz
Índice de Proteção	IP40
Garantia	2 Anos
Temperatura de Oper.	0°C à 40°C

- Desenvolvido para: Fita LED, LLS Flex, e Placa de LED.
- Fonte de corrente variável.
- Uso interno.

Dimensões:



Peso: 101g

Esquema de ligação

Entrada AC Rede Elétrica: fios brancos da fonte de alimentação fase / neutro.
Saída DC Fonte de Alimentação: fio vermelho positivo / fio preto negativo.



- Utilize fonte 12V DC com potência 20% superior a potência somada dos produtos instalados.
- Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm² até 2,5m e fiação de 2,5mm² para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.