LUMINÁRIA HIGH BAY 200W





CARACTERÍSTICAS

- LED OSRAM mid power de alto rendimento;
- Driver com alto fator de potência (>0.92) e proteção contra surto de até 4KV;
- Grau de proteção IP65;
- Índice de reprodução de cor >80;
- Baixo índice de ofuscamento;
- Vida útil de 25.000 horas;
- Corpo de alumínio de alta resistência;
- Acompanha gancho para fixação;

RECOMENDADO

Instalação a partir de **6 metros** de altura
















APLICAÇÕES

Ambientes comerciais, industriais e logísticos | Áreas livres de interferências e corredores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	SE-245.1442
Potência	200W
Dimensões	Ø410mmX440mm
Peso	2,9kg
Fluxo luminoso total	18000lm
Frequência	60Hz
Voltagem	85 - 240V
Temperatura de Operação	-40 °C ~ 50 °C
Ângulo de abertura	60°
Vida Útil	25000 horas
Classe de Proteção	IP65
Material das lentes	Policarbonato
Altura recomendada	a partir de 06 metros
Temperatura de Cor	6500K
Distorção harmônica total (THD)	< 16%
Fator de Potência	> 0,92

DIAGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA



ISO 9001:2015 FÁBRICA CERTIFICADA



