

FONTE SLIM 24V

SAVEENERGY

LIGHTING LIFESTYLE

Potência
48W

Corrente
2A



Bivolt
(85-240V)



IP40



Não permite
Dimerização




Garantia

Informações Técnicas

Referência	SE-300.3222
Código EAN	7908442011338
Tensão de Entrada	Bivolt (85-240V)
Tensão de Saída	24V DC
Corrente Máx. Saída	2A
Potência Máx.	48W
Frequência	60Hz
Índice de Proteção	IP40
Garantia	2 Anos
Temperatura de Oper.	0°C à 40°C

- Desenvolvido para: Fita LED, LLS Flex, e Placa de LED.
- Fonte de corrente variável.
- Uso interno.

Dimensões:



Peso: 80g

Esquema de ligação

Entrada AC Rede Elétrica: fios brancos da fonte de alimentação fase / neutro.
Saída DC Fonte de Alimentação: fio vermelho positivo / fio preto negativo.



- Utilize fonte 24V DC com potência 20% superior a potência somada dos produtos instalados.
- Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm² até 2,5m e fiação de 2,5mm² para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.

FONTE SLIM 24V

SAVEENERGY

LIGHTING LIFESTYLE

Potência
60W
Corrente
2,5A



Bivolt
(85-240V)



IP40



Não permite
Dimerização



Garantia

Informações Técnicas

Referência	SE-300.3223
Código EAN	7908442011345
Tensão de Entrada	Bivolt (85-240V)
Tensão de Saída	24V DC
Corrente Máx. Saída	2,5A
Potência Máx.	60W
Frequência	60Hz
Índice de Proteção	IP40
Garantia	2 Anos
Temperatura de Oper.	0°C à 40°C

- Desenvolvido para: Fita LED, LLS Flex, e Placa de LED.
- Fonte de corrente variável.
- Uso interno.

Dimensões:



Peso: 94g

Esquema de ligação

Entrada AC Rede Elétrica: fios brancos da fonte de alimentação fase / neutro.
Saída DC Fonte de Alimentação: fio vermelho positivo / fio preto negativo.



- Utilize fonte 24V DC com potência 20% superior a potência somada dos produtos instalados.
- Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm² até 2,5m e fiação de 2,5mm² para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.

FONTE SLIM 24V

SAVEENERGY

LIGHTING LIFESTYLE

Potência
72W
Corrente
3A



Bivolt
(85-240V)



IP40



Não permite
Dimerização



Garantia

Informações Técnicas

Referência	SE-300.3224
Código EAN	7908442011352
Tensão de Entrada	Bivolt (85-240V)
Tensão de Saída	24V DC
Corrente Máx. Saída	3A
Potência Máx.	72W
Frequência	60Hz
Índice de Proteção	IP40
Garantia	2 Anos
Temperatura de Oper.	0°C à 40°C

- Desenvolvido para: Fita LED, LLS Flex, e Placa de LED.
- Fonte de corrente variável.
- Uso interno.

Dimensões:



Peso: 105g

Esquema de ligação

Entrada AC Rede Elétrica: fios brancos da fonte de alimentação fase / neutro.
Saída DC Fonte de Alimentação: fio vermelho positivo / fio preto negativo.



- Utilize fonte 24V DC com potência 20% superior a potência somada dos produtos instalados.
- Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm² até 2,5m e fiação de 2,5mm² para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.